

Техническая спецификация

Коммутатор доступа MES2408CP · модель MES2408CP

Общие	
Тип устройства	Коммутатор доступа
Модель	MES2408CP
Артикул	MES2408CP
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Конфигурация портов	8x1G PoE/PoE+, 2x1G Combo
Количество портов	10
Поддержка VLAN	4094
Таблица MAC-адресов	8192
Питание	
Питание	AC
Поддержка PoE	PoE+
Бюджет мощности PoE, Вт	120 Вт
Конструкция	
Габариты	310x44x177 мм
Условия	
Температура эксплуатации	От -20 до +50 °C
Температура хранения	От -40 до +70 °C
Рабочая влажность	Не более 80 %
Прочие характеристики	
Тип коммутатора	363
Пропускная способность	20 Гбит/с
Оперативная память	256 МБ
Внутренняя память	32 МБ
Охлаждение	Пассивное
Внутренний буфер	512 Кбайт
Уровень коммутации	L2
Производительность, Mpps	20 Гбит/с
Производительность	20 Гбит/с Mpps
Рабочая температура	От -20 до +50 °C
Интерфейсы	784

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026