

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision THC-B157-LMS · модель THC-B157-LMS

| Общие                       |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Мультиформатная камера цилиндрическая                                                                  |
| Модель                      | THC-B157-LMS                                                                                           |
| Артикул                     | THC-B157-LMS                                                                                           |
| Изображение                 |                                                                                                        |
| Разрешение, Мп              | 5 Мп                                                                                                   |
| Матрица                     | 3К CMOS                                                                                                |
| Разрешение                  | 2960 × 1665                                                                                            |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                                                    |
| Тип объектива               | Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм                                                                      |
| Объектив                    | 2.8 мм, гориз.: 104.9°, верт.: 67.3°, диаг.: 129.8° 3.6 мм, гориз.: 81.3°, верт.: 50.7°, диаг.: 102.4° |
| Минимальная освещённость    | 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК                                                                  |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR                                                                                                   |
| Подсветка                   | Smart/ИК/белая подсветка                                                                               |
| Питание                     |                                                                                                        |
| Питание                     | 12 В пост. тока ± 25%                                                                                  |
| Питание PoE                 | Нет                                                                                                    |
| Потребляемая мощность, Вт   | Макс. 2.9 Вт                                                                                           |
| Конструкция                 |                                                                                                        |
| Материал корпуса            | Металл                                                                                                 |
| Класс защиты IP             | 403                                                                                                    |
| Защита                      | IP66                                                                                                   |
| Габариты                    | 161.22 × 57.97 × 61.96 мм                                                                              |
| Вес, кг                     | 0.3                                                                                                    |
| Прочие характеристики       |                                                                                                        |
| Макс. FPS, к/с              | 30                                                                                                     |
| Интерфейсы связи            | HIKVISION-C                                                                                            |
| Электронный затвор          | PAL: 1/25 s до 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s                                                  |
| День/ночь                   | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                                           |
| Баланс белого               | Авто/Ручной                                                                                            |
| Управление усилением        | Есть                                                                                                   |

|                             |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крепление объектива         | M12                                                                                                                                                   |
| Видеовыход                  | Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS                                                                                                                        |
| Регулировка угла            | поворот: 0–360°, наклон: 0–180°, вращение: 0–360°                                                                                                     |
| Условия эксплуатации        | -40...+60 °С. Влажность: 90% и ниже (без конденсации)                                                                                                 |
| Дальность приёма звука      | в радиусе до 5 м                                                                                                                                      |
| Дальность подсветки         | IR : до 20 м белая подсветка : до 20 м                                                                                                                |
| Форма камеры                | 862                                                                                                                                                   |
| Тип камеры                  | 869                                                                                                                                                   |
| Разрешение и частота кадров | TVI: 3К @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с, 1080р @ 25 к/с/30 к/с AHD:<br>5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с CVI: 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с CVBS:<br>PAL/NTSC |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026