

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI3213A-W

Артикул: **ASI3213A-W** | Производитель: **Dahua** | Автономный терминал доступа с распознаванием лиц

Терминал доступа Dahua ASI3213A-W — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology.
Исполнение: питание DC 12 В, 1,5 А, рабочая температура -10...+40 °С, габариты 115 × 118 × 27,1 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт, протоколы IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В, 1,5 А, потребление 18 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+40 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	480 × 272
Оптика и подсветка	
Компенсация освещённости	Авто IR
Видео и аудио	
WDR	DWDR
Интеллектуальные функции	
Диапазон высоты распознавания лиц	1.1 м- 2.0 м
Дальность распознавания лиц	0.3 м-1.5 м
Точность распознавания лиц	99.9%
Время распознавания лица	0.2 s
Ёмкость по изображениям лиц	3,000
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P
Протокол OSDP	есть
Wi-Fi	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1
Wiegand	1

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI3213A-W

Сеть и интерфейсы

USB	1 × USB 2.0
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт

Электропитание

Максимальная мощность передачи	42 дБмкА/м @ 10 м
Максимальная мощность передачи	≤ 20 дБм @ 2400–2483,5 МГц
Питание	12 В пост. тока, 1.5 А
Потребляемая мощность	≤18 Вт

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +40 °C
Влажность эксплуатации	0%-90% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Корпус	PC + ABS
Габариты изделия	115.0 мм × 118.0 мм × 27.1 мм (4.53" × 4.65" × 1.07") (H × W × W)
Габариты упаковки	190 мм × 179 мм × 127 мм (7.48" × 4.65" × 5.00") (L × W × H, защита box)
Вес нетто	250 г
Вес брутто	400 г

Сертификация

Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11 г/802.11n
-----------------------------	------------------------------

Дополнительные параметры

Совместимость	ONVIF; CGI
SDK и API	есть
Экран	4.3" LCD
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Камера	Двухобъективная HD-камера 2 Мп с матрицей CMOS
Голосовые подсказки	есть
Типы карт	Карта IC; карта Desfire (EV3, по умолчанию совместима с картами Dahua)
Тип модуляции	AM
Обновление по сети	есть
Открытие первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI3213A-W

Дополнительные параметры	
Чёрный/белый список	есть
Диапазон частот беспроводной связи	2,4 ГГц
Многопользовательская аутентификация	есть
Мониторинг в реальном времени	есть
Автоматическая регистрация	есть
Тип модуляции	ASK
Диапазон частот	13,56 МГц
Дальность считывания карт	0 см-3 см (0"-1.18")
Скорость считывания (QR-код)	500 мс
Ёмкость по пользователям	3,000
Ёмкость по картам	5,000
Ёмкость базы паролей	3,000
Ёмкость журнала событий	300,000
Кнопка выхода	1
Управление замком	1
Контроль состояния двери	1
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Блок питания	Стандартный
Условия эксплуатации	В помещении
Аксессуары	Настенный монтаж кронштейн (в комплекте)

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI3213A-W