

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-1122CIW(4mm), 2 Мп, цилиндрическая, фиксированный 4 мм, ИК 30 м, белый свет 30 м, IP66 · модель F-IC-1122CIW(4mm)

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	F-IC-1122CIW(4mm)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.7"
Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	4.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	4 мм
Минимальная освещённость	0,01 лк @ F2.0 (цвет, AGC вкл.); 0 лк с ИК-подсветкой (ч/б)
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 30 м, белый свет 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, UPnP
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	6,5 (макс
Конструкция	
Материал корпуса	Основание: пластик; передняя часть: металл; задняя часть: пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	260.9 × 113.9 × 67.4 мм
Вес, кг	0,31
Масса брутто, кг	0,55
Условия	

Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Температура хранения	-30...+60 °C. Влажность 95% и менее (без конденсата)
Прочие характеристики	
Аудио	Встроенный микрофон и динамик
Карта памяти	до 512 ГБ
Аналитика	видеодетектор 2.0 (человек / ТС), детектор саботажа, исключение
Количество мегапикселей	2 Мп
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 30 м
Тип подсветки	ИК-подсветка и подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Кодеки видео	H.265; H.264 (основной поток); H.265; H.264; MJPEG (дополнительный поток)
Электронный затвор	1/3 с-1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	≥ 52 дБ
Безопасность	защита паролем, требование сложного пароля, водяные знаки, базовая и дайджест-аутентификация HTTP, WSSE и дайджест-аутентификация ONVIF, журнал проверки безопасности, аутентификация хоста (MAC-адрес)
День/ночь	ИК-фильтр; день / ночь / авто / по расписанию
Максимальная диафрагма	F2.0
Сжатие аудио	G.711ulaw / AAC-LC
Шумоподавление	3D DNR
Минимальная дистанция фокусировки	1,1 м
Браузер	IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Хранение данных	microSD/SDHC/SDXC до 512 ГБ
Битрейт видео	32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Маскирование приватных зон	4 полигональные маски
Класс антикоррозийной защиты	Нет
Зеркальное отражение	есть
Крепление объектива	M12
Пользователи/хосты	32 (3 уровня: администратор, оператор, пользователь)
Зона интереса (ROI)	1 фиксированная область для основного потока
Управление битрейтом	CBR; VBR
Регулировка угла	поворот: 0°-360°, наклон: 0°-90°, вращение: 0°-360°
Реакция на тревогу	уведомление центра мониторинга, отправка email, запись по тревоге, захват изображения, звуковое предупреждение

SDK и API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Встроенный микрофон	Есть
Умная подсветка	Есть
Встроенный динамик	Есть
Общие тревоги	детекция движения 2.0 (человек и транспортное средство), исключение
Условия эксплуатации	-30...+60 °С. Влажность 95% и менее (без конденсата)
Битрейт аудио	64 Кбит/с (G.711ulaw) / 16-64 Кбит/с (AAC-LC)
Тип диафрагмы	Фиксированная
Режим аудио	Моно
Частота дискретизации аудио	8/16 кГц
BLC	BLC; HLC; DWDR
Размер упаковки	300 × 130 × 100 мм
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Слот карты памяти	Есть
Макс. FPS, к/с	30 (макс

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026