

Техническая спецификация

Система хранения данных Hikvision DS-AT1000SI/C350/360T · модель DS-AT1000SI/C350/360T

Общие	
Тип устройства	Система хранения данных
Модель	DS-AT1000SI/C350/360T
Артикул	DS-AT1000SI/C350/360T
Сеть	
Сетевые интерфейсы	4 × 2.5G Ethernet интерфейс(4 × GbE или 2 × GbE или 1 × GbE или 2 × 10GbE с возможностью расширения)
Сетевые протоколы	RTSP, ONVIF, SDK, ISAPI
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	работа: ≤ 522 Вт
Конструкция	
Габариты	447 × 175 × 787 мм (17.6 × 6.9 × 31.0 дюйма)
Вес, кг	34.6
Условия	
Рабочая влажность	20% до 80%RH (без конденсации и обледенения)
Относительная влажность при хранении	5% до 90%RH (без конденсации и обледенения)
Прочие характеристики	
Процессор	64-битный многоядерный процессор
Порты USB	USB 2.0: спереди × 2 USB 3.0: сзади × 4
Интерфейс управления	1, 1000M Ethernet интерфейс
Горячая замена	Есть
Режим записи	запись по расписанию и по событию
Интерфейс дисков	24
Блок питания	резервируемый блок питания 550 Вт
HDMI	сзади × 1
RAID	VRAID 2.0
Отсеки для дисков	24 (предустановлено 12 HDDs. фиксированный число свободных слотов.)
Режим тревоги	звук, световая индикация, эл. почта, веб-страница
Режим управления	веб-интерфейс, командная строка через последовательный порт, централизованное управление несколькими устройствами (NCP)

Экранирование	Controller Structure
Управление записями	блокировка ключевых записей, ANR, обнаружение потери видео с тревогой
Масса без HDD	≤ 25 кг

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026