



Оборудование антикражной системы Dahua ISC-ETR2A-T301-S

Артикул: **ISC-ETR2A-T301-S** | Производитель: **Dahua** | Оборудование антикражной системы

Оборудование антикражной системы Dahua ISC-ETR2A-T301-S — оборудование противокражной системы Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура От +0 до +45 °C.

Ключевые особенности

- Радиоканал: автономность ≥ 2 лет.
- Условия эксплуатации: работа при От +0 до +45 °C, корпус аБС-пластик.

Технические характеристики

Электропитание	
Модель батареи	CR2032
Время работы от батареи	≥ 2 лет
Условия эксплуатации	
Температура	От +0 до +45 °C
Влажность	20 % -90 % (отн. влажность)
Конструкция	
Материал корпуса	АБС-пластик
Цвет	Чёрный
Размер упаковки	380 мм × 330 мм × 290 мм (14.96" × 12.99" × 11.42")
Масса упаковки	6.5 кг
Дополнительные параметры	
Technology	Radio-Частота (RF)
Частота обнаружения	8.2 МГц $\pm$ 0.4 МГц
Дальность обнаружения АМ-антенны	≤ 0.8 м (в зависимости от параметров системы)
Усилие запирания	Улучшенный
Уровень звукового давления	≥ 90 дБ
Длительность сигнала тревоги	5 мин. $\pm$ 10 s
Интервал мигания	30 s $\pm$ 2 s
Разрывное усилие	≥ 250 N
Длина троса	175 мм (9.84")
Тип троса	Металл Кабель
Длина	60 мм (2.36") $\pm$ 0.5 мм (0.02")

Дополнительные параметры	
Ширина	34 мм (1.34") ± 0.5 мм (0.02")
Толщина	16 мм (0.63") ± 0.5 мм (0.02")
Минимальный заказ	100 pcs

Область применения

[Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ISC-ETR2A-T301-S