

6-слотовая зарядная база Hikvision DS-MH1426-201

Артикул: **DS-MH1426-201** | Производитель: **Hikvision** | Групповая зарядная база на шесть слотов



DS-MH1426-201 — групповая зарядная база на шесть слотов для терминалов сбора данных Hikvision DS-MDT201. Станция одновременно обслуживает до шести устройств и заменяет разрозненные зарядные комплекты единой точкой обслуживания парка терминалов. Аксессуар заявлен в официальной документации DS-MDT201 как Six Bays Charging Base. Использование базы упорядочивает ежедневный цикл выдачи и возврата терминалов при посменной работе персонала.

Ключевые особенности

- Одновременный заряд до шести терминалов сбора данных DS-MDT201.
- Единая точка выдачи и возврата терминалов при посменной работе персонала.
- Замена шести отдельных блоков питания одной станцией — экономия розеток и места в помещении хранения.
- Официальный опциональный аксессуар Hikvision из документации DS-MDT201.
- Централизованный контроль заряда парка устройств перед началом смены.

Технические характеристики

Общие сведения	
Тип изделия	групповая зарядная база для терминалов
Артикул	DS-MH1426-201
Число слотов	6
Назначение	централизованный заряд парка терминалов сбора данных
Производитель	Hikvision
Страна происхождения	Китай
Совместимость	
Совместимые устройства	терминал сбора данных Hikvision DS-MDT201 (исполнение DS-MDT201/4&64/GLE/AI)
Статус в документации производителя	опциональный аксессуар DS-MDT201 (Six Bays Charging Base)
Параметры заряда (по паспорту терминала DS-MDT201)	
Тип аккумулятора терминала	литий-ионный, встроенный (несъёмный)
Ёмкость аккумулятора терминала	4900 мА·ч
Время заряда терминала	≤ 4 ч

Параметры заряда (по паспорту терминала DS-MDT201)	
Разъём зарядки терминала	USB Type-C
Электропитание терминала	5 В пост. тока, 2,0 А, макс. 10 Вт

Область применения

Шестислотовая база DS-MH1426-201 рассчитана на объекты с парком терминалов DS-MDT201: склады и распределительные центры, производственные площадки, торговые сети. Станция упрощает ежедневный цикл выдачи и возврата устройств и контроль их заряда перед сменой. Количество зарядных станций подбирается исходя из численности парка терминалов и графика работы персонала.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Hikvision и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Карточка товара: <https://infotech-inn.ru/catalog/terminaly-sbora-dannyh/aksessuary-td/2774/>

Источник данных: Свойства и текст карточки каталога infotech-inn.ru; официальный паспорт Hikvision DS-MDT201/4&64/GLE/AI (раздел опциональных аксессуаров, параметры заряда терминала).