

Техническая спецификация

Считыватель карт Mifare с клавиатурой F-KD-4301PMK · модель F-KD-4301PMK

Общие	
Тип устройства	Считыватель карт
Модель	F-KD-4301PMK
Питание	
Питание	DC 12 В (0.15 А)
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 1.6 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Поликарбонат и АБС-пластик
Класс защиты IP	402
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	87 × 87 × 13.3 мм
Условия	
Температура эксплуатации	От -20 до +65 °С
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Методы аутентификации	Карта (Mifare), PIN-код
Тип считывателя / карт	Mifare (M1), 13.56 МГц
Интерфейсы связи	Wiegand W26/W34
Индикация	Светодиодная (питание, состояние) и звуковая, подсветка клавиатуры
Дальность считывания	≤ 50 мм (≤ 1.97")
Процессор	8-битный
Метод аутентификации	384
Тип карт	391
Рабочая температура	От -20 до +65 °С
Клавиатура	Клавиатура — с 12 клавишами (от 0 до 9, *, #)