

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE70KF0T-MFS · модель DS-2CE70KF0T-MFS

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	DS-2CE70KF0T-MFS
Артикул	DS-2CE70KF0T-MFS
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	3К CMOS
Разрешение	2960 × 1665
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм
Объектив	2.8 мм, гориз.: 102°, верт.: 56°, диаг.: 122° 3.6 мм, гориз.: 80°, верт.: 45°, диаг.: 96°
Минимальная освещённость	0.001 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк с белая подсветка
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	Белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, Макс. 2.5 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	Φ 85.1 × 77.62 мм
Вес, кг	0.328
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 3К @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с AHD: 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с CVI: 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с CVBS: PAL/NTSC
Аудио	встроенный микрофон
Тревожные входы/выходы	Световая тревога (белый свет)
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 с до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 с до 1/50,000 s
День/ночь	Круглосуточное цветное изображение

Шумоподавление	2D DNR
Баланс белого	Авто/Улица/Общий/Ручной
Крепление объектива	M12
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 75°, вращение: 0° до 360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С, Влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Встроенный микрофон	Есть
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026