

Техническая спецификация

Аналоговая камера iFlow F-AC-2721Z(2.7-13.5мм), 2 Мп, купольная, вариофокальный 2.7-13.5 мм, ИК 40 м, IP67, IK10 · модель F-AC-2721Z(2.7-13.5мм)

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	F-AC-2721Z(2.7-13.5мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	вариофокальный
Объектив	2.7-13.5 мм
Подсветка	ИК 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	5
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	143 x 106.7 мм
Вес, кг	0.63
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	30.0
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	нет
Количество мегапикселей	2 Мп
Вандалозащита (IK)	IK10
Слот карты памяти	Нет
Форма камеры	860

Тип камеры	869
Встроенный микрофон	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026