

Техническая спецификация

Цилиндрическая IP-камера Dahua IPC-HFW2849T-ZAS-IL · модель IPC-HFW2849T-ZAS-IL

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	IPC-HFW2849T-ZAS-IL
Артикул	IPC-HFW2849T-ZAS-IL
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Размер матрицы	1/2.7"
Матрица	1/2,7" CMOS
Разрешение	3840 × 2160
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Объектив	2,7–13,5 мм, диафрагма F1.5
Угол обзора	Г: 114°–32°; В: 58°–17°; Д: 138°–36°
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ (WDR)
Подсветка	Smart Dual Light: 4 многокристальных светодиода (ИК + тёплый свет), до 60 м
Дальность ИК-подсветки, м	60
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T), ONVIF (Profile S, T, G), CGI
Питание	
Питание	12 В пост. тока (±30%); PoE (802.3af)
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	Базовая: 2,1 Вт (12 В) / 2,9 Вт (PoE); макс.: 11,1 Вт (12 В) / 12,9 Вт (PoE)
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67; IK10 (опционально)
Габариты	238.5 × 90.7 × 90.7 мм
Вес, кг	0,76
Условия	
Температура эксплуатации	от -30 °С до +60 °С, влажность ≤95 %

Прочие характеристики	
Количество мегапикселей	8 Мп
Кодеки видео	H.265; H.264; H.264N; H.264B; MJPEG (только дополнительный поток)
Аудио	Встроенный микрофон; 1 аудиовход и 1 аудиовыход (RCA)
Тревожные входы/выходы	1 вход / 1 выход
Макс. FPS, к/с	30
Аналитика	WizSense: вторжение, пересечение линии с классификацией «человек/транспорт», SMD Plus
Вандалозащита (IK)	IK10
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Разрешение и частота кадров	3840 × 2160 до 20 к/с; 2688 × 1520 до 25/30 к/с
Карта памяти	Micro SD до 256 ГБ
Хранение данных	Карта Micro SD до 256 ГБ; FTP; SFTP

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026