

Техническая спецификация

IP-АТС на базе гибридной платформы SMG-3116 · модель SMG-3116

Общие	
Тип устройства	IP-АТС
Модель	SMG-3116
Артикул	SMG-3116
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2 × combo 10/100/1000BASE-T (RJ-45)/1000BASE-X (SFP), 2 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Питание	
Питание	100–240 В AC, 47–63 Гц или 36–72 В DC; один или два источника с горячей заменой
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Не более 50 Вт
Конструкция	
Габариты	430 × 45 × 340 мм
Масса	5,3 кг
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до +40 °C
Рабочая влажность	До 80 %
Прочие характеристики	
Тип оборудования	417
Интерфейсы	428
Каналы VoIP	До 768
Потоки E1 (RJ-48)	До 16
Порты Ethernet (RJ-45/SFP)	2
Отсеки SATA HDD	2
Уровень шума	От 44 до 60 дБ
Портов E1	16
Протоколы сигнализации	ОКС-7, PRI, V5.2 (E1); SIP (VoIP)
Напряжение питания	Сеть переменного тока: 100–240 В, 47–63 Гц; сеть постоянного тока: 36–72 В
Варианты питания	Один или два источника питания постоянного или переменного тока (два — с возможностью горячей замены)

Источники питания	AC: PM160-220/12 160 Вт; DC: PM100-48/12 100 Вт
Высота (юниты)	1U
Порты Ethernet	2 × combo 10/100/1000BASE-T (RJ-45)/1000BASE-X (SFP) + 2 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Абонентские линии	До 2000
Порты USB	2 / 2
Форм-фактор	609
SIP-абонентов (опция ECSS-10)	До 2000
Максимальная интенсивность нагрузки	14 cps
USB 2.0 / SATA 2,5"	2 / 2
Рабочая температура	От 0 до +40 °C
Производительность (вызовов/с)	До 24 вызовов/с (SIP-SIP, с лицензией SIP-CPS)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026