



Шлагбаум Dahua IPMECD-2032 Series

Артикул: **IPMECD-2032 Series** | Производитель: **Dahua** | Шлагбаум

Шлагбаум Dahua IPMECD-2032 Series — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: длина стрелы 1,5 м. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP54, рабочая температура -40...+70 °C, габариты 332 × 330 × 000 мм.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: интерфейс RS-485.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 400 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP54, работа при -40...+70 °C.

Технические характеристики

Интеллектуальные функции	
Режим подсчёта	есть
Сеть и интерфейсы	
RS-485	1
Журнал RS-485	Есть. Получение журнала шлагбаума через порт RS-485, включая количество и тип открываний стрелы, а также код ошибки.
Электропитание	
Мощность передатчика Sub-1G	433.92 МГц@-108 дБм
Питание	86-264 В перем. тока
Потребляемая мощность	< 400 Вт (максимальное энергопотребление при 220 В перем. тока)
Условия эксплуатации	
Защита от падения стрелы	Есть (защита от удара по стреле с помощью внешнего радара, индуктивной петли или ИК-устройств)
Защита от ударов	Есть. Между стрелой и корпусом шлагбаума установлен поворотный механизм.
Температура эксплуатации	От -40 до +70 °C
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Защита	IP54
Конструкция	
Габариты изделия	332 мм × 330 мм × 1,000 мм (13.07" × 12.99" × 39.37") (L × W × H)
Габариты упаковки	460 мм × 400 мм × 1,115 мм (18.11" × 15.75" × 43.90") (L × W × H)

Конструкция	
Вес нетто	49.0 кг
Вес брутто	53.6 кг
Установка	Установка на грунт

Дополнительные параметры	
Тип стрелы	Шлагбаум с прямой стрелой
Длина стрелы	1.5 м
Модель стрелы	Прямая стрела 1,5 м
Время открывания	1 s
Тип двигателя	Бесколлекторный двигатель постоянного тока
Тип модуляции Sub-1G	ASK
Диапазон частот Sub-1G	433.92 МГц
RS-232	1 (порт модуля расширения Ethernet)
Входы / выходы	5 (подъём, опускание, индуктивная петля 1, индуктивная петля 2, защита от опускания на препятствие)
Выход состояния	3 × канала (положение «открыто», положение «закрыто» и светофор)
Автооткрывание при отключении питания	есть
Автоподъём при препятствии	есть
Ручное управление при отключении питания	есть
Описание ограничений	90° (Not регулируемый)
Дистанционное управление	Поддерживается дистанционное управление на расстоянии до 50 м при отсутствии помех.
Выход питания	12 В ± 5 % (макс. 1,5 А)
Ресурс пружины	1 млн циклов
Ресурс двигателя	5 млн циклов

Область применения

[Применяется для организации контроля проезда на парковках, въездах предприятий и жилых комплексов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IPMECD-2032 Series