

Техническая спецификация

Носимый видеорегистратор Hikvision DS-MCW407(D) · модель DS-MCW407(D)

Общие	
Тип устройства	Носимый видеорегистратор
Модель	DS-MCW407(D)
Артикул	DS-MCW407(D)
Гарантия	2 года на устройство, 1 год на батарею
Изображение	
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой
Угол обзора	угол обзора по горизонтали: 135°, по вертикали: 75°, по диагонали: 145°
Минимальная освещённость	цветной: 0.07 лк @ (F2.2, AGC ON), 0 лк (с подсветкой)
Сеть	
Сетевые протоколы	HTTPS, RTSP, NTP, FTP
Питание	
Питание	5 В пост. тока, 2 А, макс. 10 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Класс защиты IP	741
Защита	IP68: IEC 60529-2013
Габариты	82.6 × 58 × 29 мм
Вес, кг	0.16
Прочие характеристики	
Аналитика	Нет
Кодеки видео	H.264, H.265
Разрешение отображения	320 × 240
Операционная система	Linux
Рабочая частота	EN 300 328 V2.1.1 (BT или 2,4 ГГц), EN 62311:2008 (BT или 2,4 ГГц), EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 50130-4:2011+A1:2014)
Индикация	2 индикатора: зарядка/работа/запись/нештатные ситуации
Процессор	Single жила 32 бит Main частота: 0.96 ГГц
Тип батареи	литий-ионная батарея, встроенная

Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) № 1907/2006
Безопасность передачи данных	AES128, AES256
Порты USB	1 порт USB 2.0
Bluetooth	Нет
День/ночь	автоматическое переключение ИК-фильтра
Максимальная диафрагма	F2.2
Сжатие аудио	G722_1,AAC
ПО управления	Hik-Connect,HikCentral Pro,HikCentral Master,HikCentral Master Lite
SDK и API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T),ISAPI,SDK,ISUP
Встроенный микрофон	Есть
ОЗУ	128 МБ
ПЗУ	64 ГБ по по умолчанию, 128/256 ГБ опционально
Стабилизация изображения	Нет
Встроенный динамик	1 встроенный динамик, макс. потребляемая мощность: 1 Вт, макс. уровень звукового давления: 87 дБ (10 см)
Общие тревоги	SOS тревога
Условия эксплуатации	-20...+55 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	G711_A(64 kbps),G711_MU(64 kbps),G722_1(16 kbps),AAC(64 kbps),PCM(128 kbps)
Оптическое увеличение	4x цифровой
Формат кодирования изображений	JPEG
Кнопки	Питание, запись видео, запись звука, снимок, PTT, SOS, Fn
Разрешение изображения	5 MP 16 MP 30 MP 40 MP
Ёмкость	3220 мА·ч
Яркость	типично 500 кд/м²
Диапазон частот Wi-Fi	2.412–2.472 ГГц
NFC	Нет
Фокусное расстояние	2.4 мм фиксированный объектив
Сенсорный экран	Есть
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Спутниковая навигация	GPS
Режим аудио	1 built-in mic(s), 1 speaker(s)
Белая подсветка	1 белая подсветка(s)
Форма камеры	863

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026