

Техническая спецификация

Автономная система видеонаблюдения на солнечной батарее Dahua BP5E · модель BP5E

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Общие                       |                                                         |
| Тип устройства              | Автономная система видеонаблюдения на солнечной батарее |
| Модель                      | BP5E                                                    |
| Артикул                     | BP5E                                                    |
| Страна происхождения        | Китай                                                   |
| Изображение                 |                                                         |
| Разрешение, Мп              | 5 Мп                                                    |
| Размер матрицы              | 1/3"                                                    |
| Матрица                     | 1/3" CMOS                                               |
| Разрешение                  | 2880 × 1620                                             |
| Фокусное расстояние, мм     | 3.6                                                     |
| Тип объектива               | Фиксированное фокусное расстояние                       |
| Объектив                    | 3,6 мм                                                  |
| Угол обзора                 | 3,6 мм: Г: 78,4°; В: 42,4°; Д: 92,4°                    |
| Динамический диапазон (WDR) | есть                                                    |
| Подсветка                   | ИК 6 м / LED 20 м                                       |
| Дальность ИК-подсветки, м   | 20                                                      |
| Сеть                        |                                                         |
| Скорость Ethernet           | RJ-45 (10/100 Base-T)                                   |
| Питание                     |                                                         |
| Питание                     | USB (5 В пост. тока±5%, 2 А)                            |
| Питание PoE                 | Нет                                                     |
| Конструкция                 |                                                         |
| Материал корпуса            | Пластик                                                 |
| Класс защиты IP             | 403                                                     |
| Защита                      | IP66                                                    |
| Вес, кг                     | 0,73                                                    |
| Условия                     |                                                         |
| Температура эксплуатации    | -20...+50 °C                                            |
| Рабочая влажность           | ≤95 % (отн. влажность), без конденсации                 |
| Прочие характеристики       |                                                         |

|                               |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Макс. FPS, к/с                | 15                                                                                                                                                |
| Аудио                         | Встроенный микрофон                                                                                                                               |
| Кодеки видео                  | H.265                                                                                                                                             |
| Количество осветителей        | 2 (ИК-светодиода); 2 (тёплый свет)                                                                                                                |
| Максимальная диафрагма        | F1.6                                                                                                                                              |
| Детекция людей                | есть                                                                                                                                              |
| Детекция транспортных средств | есть                                                                                                                                              |
| Битрейт видео                 | H.265: 32-4096 кбит/с                                                                                                                             |
| Детекция движения             | Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)                                                                                                              |
| ПО управления                 | DMSS                                                                                                                                              |
| Мобильное приложение          | iOS; Android                                                                                                                                      |
| Класс антикоррозийной защиты  | Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите. |
| Встроенный микрофон           | есть                                                                                                                                              |
| Встроенный динамик            | есть                                                                                                                                              |
| Количество мегапикселей       | 5 Мп                                                                                                                                              |
| Регулировка угла              | Поворот: 0° to 350° Наклон: 0° to 90°                                                                                                             |
| День/ночь                     | Авто (ICR) / цвет / ч-б                                                                                                                           |
| Сжатие аудио                  | G.711a; G.711Mu; PCM                                                                                                                              |
| Кнопка камеры                 | Кнопка сброса; кнопка включения / SYNC                                                                                                            |
| Срок службы батареи           | Макс. 36 Wh                                                                                                                                       |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026