

Техническая спецификация

PoE-коммутатор неуправляемый Hikvision DS-3E0510P-E(B) · модель DS-3E0510P-E(B)

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор неуправляемый
Модель	DS-3E0510P-E(B)
Артикул	DS-3E0510P-E(B)
Сеть	
Скорость Ethernet	1 Гбит/с
Конфигурация портов	8 × порт PoE 1 Гбит/с,1 × порт RJ45 1 Гбит/с,1 × 1 Гбит/с оптический порт
Скорость коммутации, Гбит/с	20
Таблица MAC-адресов	4K
Питание	
Питание	54 В пост. тока, 2.22 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 120 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	110
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	217.6 × 27.6 × 108.5 мм (8.56" × 1.08" × 4.27")
Вес, кг	0.5
Масса брутто, кг	1.2
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	14.88 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Внутренний буфер	1.5 Mbits
Сертификаты	CE-RoHS (201165EU); WEEE (201219EU); Reach (Regulation (EC) № 19072006)

Порты PoE	PoE: порты 1–8
Потребление в дежурном режиме	5 Вт
Контакты питания PoE	End-span: 1/2(-), 3/6(+)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026