

Техническая спецификация

Кабель коаксиальный с питанием Dahua PFM941I-RG6N/21-300 (Black) · модель PFM941I-RG6N/21-300 (Black)

Общие	
Тип устройства	Кабель комбинированный видео и питание
Модель	PFM941I-RG6N/21-300 (Black)
Артикул	PFM941I-RG6N/21-300 (Black)
Страна происхождения	Китай
Конструкция	
Габариты	346 × 346 × 342 мм
Масса брутто, кг	20,8 кг ± 0,5 кг
Цвет	1 жил (белый)
Условия	
Температура эксплуатации	От -20 до +60 °C
Относительная влажность при хранении	От -10 до +40 °C
Прочие характеристики	
Проводник	Материал / CCS
Диаметр	1,02 мм ± 0,01 мм (0.03" ± 0.0004")
Сечение проводника	18AWG
Толщина	≥1,4 мм (0.06")
Исполнение	T≥0,026 мм (0.001") W: 15 мм ± 1 мм (0.59" ± 0.039")
Коэффициент перекрытия	≥25%
Шаг скрутки	25 мм ± 3 мм (0.98" ± 0.12")
Плотность оплётки	≥80%
Оболочка	Материал / ПВХ
Минимальная средняя толщина	≥0,6 мм (0.031")
Волновое сопротивление	75 Ω ± 5 Ω
Температура монтажа	От +0 до +50 °C
Упаковка	Кабель Длина / 300 м ± 1,5 м
Рабочая температура	От +0 до +50 °C
Экологические требования	От -20 до +60 °C