

Техническая спецификация

PoE-коммутатор неуправляемый Hikvision NS-0318P-130(C) · модель NS-0318P-130(C)

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор неуправляемый
Модель	NS-0318P-130(C)
Артикул	NS-0318P-130(C)
Сеть	
Конфигурация портов	16 × 10/100 Мбит/с PoE порт,1 × порт RJ-45 1 Гбит/с,1 × 1 Гбит/с комбинированный
Количество портов	16
Скорость коммутации, Гбит/с	7.2
Таблица MAC-адресов	8K
Питание	
Питание	100~240 В перем. тока, 50/60 Гц, Макс. 2.5 А
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	150 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	130
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Настенный монтаж; настольная установка
Габариты	335.00 × 44.50 × 175.80 мм (13.19" × 1.75" × 6.92")
Вес, кг	1.8
Масса брутто, кг	2.58
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +45 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	5.36 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Внутренний буфер	4 Mbits

Сертификаты	CE-RoHS (201165EU); WEEE (201219EU); Reach (Regulation (EC) № 19072006)
Порты PoE	PoE: порты 1–16
Потребление в дежурном режиме	20 Вт
Контакты питания PoE	разъём питания 8-контактный: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026