

Техническая спецификация

Турникет распашной Hikvision DS-K6B630TX · модель DS-K6B630TX

Общие	
Тип устройства	Турникет распашной
Модель	DS-K6B630TX
Артикул	DS-K6B630TX
Изображение	
Разрешение	600 × 1024
Объектив	двойной объектив
Угол обзора	по горизонтали: 59° по вертикали: 108°
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Сеть	
Скорость Ethernet	поддержка, 10/100 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	1
Сетевые протоколы	ISAPI
Питание	
Питание	100–240 В перем. тока~, 50/60 Гц, 1.6 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	ожидание: 70 Вт работа: 180 Вт пик: 280 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	399
Защита	IP40
Габариты	без упаковки: 1550 × 120 × 1002 мм с упаковкой: 1760 × 500 × 1225 мм
Вес, кг	34.19
Цвет	розовое золото по умолчанию, поддержка натуральный алюминий / Champagne Gold / Space серый / Obsidian чёрный по customization.
Условия	
Температура эксплуатации	от –10 до +50 °С
Рабочая влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.264
Работа со смартфонами	Есть

Дальность считывания	3 см
Рабочая частота	13.56 МГц или 125 кГц
Индикация	состояние полосы индикатор, подсветка стрелы
Область применения	для помещений
Wi-Fi	для AP режим только
Тип двигателя	серводвигатель
Максимальная диафрагма	F1.6
Сжатие аудио	G.711U
Выход питания	5.5 Вт
Битрейт аудио	16 Кбит/с
Ёмкость базы лиц	100 000
Кнопка выхода	Основной: 1, дополнительный: 1
Настройка через веб-интерфейс	Есть
Ёмкость журнала событий	1000,000
Многофакторная аутентификация	Есть
Режим управления	отображение экран
Стандарт видеосигнала	PAL by default, support NTSC
Комплектация	Есть
Точность распознавания	≥99%
Время распознавания лица	≤200 мс
Ширина прохода	550 мм to 1100 мм (21.7" to 43.3")
Исполнение	Внутреннее
Радиочастота	433Mhz; 868Mhz
Высота створки	по умолчанию(0.85 м)
Датчик dToF	× 12

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026