

Техническая спецификация

Транковый шлюз SMG-3016-SIGTRAN · модель SMG-3016-SIGTRAN

Общие	
Тип устройства	VoIP-шлюз
Модель	SMG-3016-SIGTRAN
Артикул	SMG-3016-SIGTRAN
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)/1000BASE-X (SFP), 2 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Питание	
Питание	Сеть постоянного тока −48 В (+30 %/−20 %); PM100-48/12 (100 Вт)
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Не более 50 Вт
Конструкция	
Габариты	430x45x260 мм
Масса	5,3 кг
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до +40 °С
Рабочая влажность	До 80 %
Прочие характеристики	
Напряжение питания	Сеть постоянного тока: −48 В (+30 %/−20 %)
Уровень шума	От 44 до 60 дБ
Высота (юниты)	1U
Каналы VoIP	До 496
Потоки E1 (RJ-48)	До 16
Порты Ethernet (RJ-45/SFP)	2 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)/1000BASE-X (SFP), 2 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Отсеки SATA HDD	2 × SATA HDD 2,5"
Варианты питания	Один источник питания постоянного или переменного тока
Источники питания	Сеть постоянного тока — источник питания PM100-48/12 (100 Вт)
Портов E1	16
Интерфейс E1	RJ-48

Протоколы сигнализации	SS7, DSS1 (Q.931); транспорт сигнализации M2UA и IUA (стек SIGTRAN); управление медиашлюзами H.248/MEGACO, MGCP
Резервирование	Резервирование источников питания с автоматическим переключением на резервный модуль при отказе основного; равномерное распределение нагрузки между субмодулями
Тип оборудования	426
Интерфейсы	428
Форм-фактор	440
Оперативная память	8 ГБ
Управление медиашлюзами	H.248/MEGACO, MGCP
Накопители и периферия	2 × SATA HDD 2,5", 2 × USB 2.0
Исполнение	19", 1U; 430×45×260 мм; 5,3 кг
Рабочая температура	От 0 до +40 °C
Относительная влажность	До 80 %
Порты USB	2 × USB 2.0

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026