

Техническая спецификация

Источник бесперебойного питания Hikvision DS-UPS01K24-R/TJS/X · модель DS-UPS01K24-R/TJS/X

Общие	
Тип устройства	Источник бесперебойного питания
Модель	DS-UPS01K24-R/TJS/X
Артикул	DS-UPS01K24-R/TJS/X
Конструкция	
Габариты	440 × 325 × 86.5 мм
Вес, кг	12.1
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Температура хранения	-25...+55 °C
Рабочая влажность	0~95% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Тревожные входы/выходы	работа от батареи / низкое напряжение батареи / перегрузка / неисправность
Дисплей / экран	входное напряжение, входная частота, выходное напряжение, выходная частота, загрузка в процентах, напряжение батареи, внутренняя температура и оставшееся время автономной работы
Тип батареи	герметизированная свинцово-кислотная (VRLA)
Входное напряжение	55~150 В перем. тока (90~150 В перем. тока при 100 % нагрузки)
Выходное напряжение	100/110/115/120/125 В перем. тока
Высота эксплуатации	0~3000 м (1000~3000 м требуется снижение нагрузки)
Ёмкость	12 В / 9 Ач
Напряжение	100/110/115/120/125 В перем. тока
Входная частота	диапазон частот 40~70 Гц (50/60 Гц автоопределение)
Фазность	Single Phase
Коэффициент мощности на выходе	≥0.99
Стандарт розеток	панель IEC / US, опционально
Коэффициент гармонических искажений (THD)	2% Linear load 5% Non-linear load
Форма выходного сигнала	Pure Sinewave
Напряжение внешнего аккумуляторного блока	24 В

Максимальный ток заряда	2 А
Тип внешней батареи	Есть, External battery pack: DS-UPSB0924B-R/TJ
Время автономной работы	View Runtime Graph
Индикация	входное напряжение, входная частота, выходное напряжение, выходная частота, процент нагрузки, Battery voltage, Inner temperature & Remaining battery backup time
КПД	91%

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026