

Зарядная подставка (крегл) Hikvision DS-MH1421-202

Артикул: **DS-MH1421-202** | Производитель: **Hikvision** | Зарядная подставка (крегл)

Hikvision DS-MH1421-202 — зарядная подставка (крегл) для терминала сбора данных Hikvision DS-MDT202. Крегл фиксирует терминал в вертикальном положении и заряжает его съёмный аккумулятор Li-Ion 5000 мА·ч между операциями, поэтому устройство остаётся под рукой и готово к началу смены. Подставка указана в официальном datasheet DS-MDT202 как опциональный аксессуар. Такое решение позволяет организовать аккуратное постоянное зарядное место вместо свободно лежащего кабеля.

Ключевые особенности

- Заряд аккумулятора ТСД DS-MDT202 в настольной подставке на рабочем месте.
- Фиксация терминала в ложементе — устройство под рукой и заряжено к началу смены.
- Организация штатного зарядного места на посту приёма, комплектации или в диспетчерской.
- Официальный опциональный аксессуар Hikvision, указанный в документации DS-MDT202.
- Исключает ежедневное подключение кабеля к разъёму терминала и износ разъёма.
- Рассчитан на один терминал — компактное настольное исполнение.

Технические характеристики

Общие сведения	
Тип устройства	зарядная подставка (крегл) на один терминал
Артикул	DS-MH1421-202
Производитель	Hikvision
Страна происхождения	Китай
Назначение	заряд аккумулятора терминала, хранение на рабочем месте
Исполнение	настольное
Статус в документации производителя	опциональный аксессуар из datasheet DS-MDT202
Совместимость	
Совместимые модели	терминал сбора данных Hikvision DS-MDT202
Полное обозначение терминала по паспорту	DS-MDT202/4&64/GLE
Параметры заряжаемого терминала DS-MDT202 (справочно)	
Тип аккумулятора	съёмный перезаряжаемый литий-ионный
Ёмкость аккумулятора	5000 мА·ч

Параметры заряжаемого терминала DS-MDT202 (справочно)	
Разъём зарядки терминала	влагозащищённый USB Type-C, поддержка USB High Speed, OTG, быстрой зарядки
Электропитание (адаптер терминала)	вход: 100 ~ 240 В переменного тока, 50 ~ 60 Гц; выход: 5 В постоянного тока, 2 А
Габариты терминала	160 × 74,6 × 15,4 мм
Масса терминала	273 г

Область применения

Кредл DS-MH1421-202 применяется везде, где ТСД DS-MDT202 работает посменно: склады и распределительные центры, производственные участки, магазины и пункты выдачи. Подставка закрепляет за терминалом постоянное зарядное место и дисциплинирует хранение оборудования. «Инфотехновации» поставляет аксессуары Hikvision вместе с терминалами и помогает укомплектовать рабочие места под задачи заказчика.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Hikvision и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Карточка товара: <https://infotech-inn.ru/catalog/terminaly-sbora-dannyh/aksessuary-td/2801/>

Источник данных: Официальный datasheet Hikvision DS-MDT202/4&64/GLE (Handheld Terminal) в части, относящейся к аксессуару; свойства и текст карточки каталога infotech-inn.ru.