

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-2149C2M/Y, 4 Мп, цилиндрическая, фиксированный 2.8/4 мм, ИК 40 м, IP67 · модель F-IC-2149C2M/Y

Общие	
Тип устройства	IP-камера
Модель	F-IC-2149C2M/Y
Артикул	8676
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2688 × 1520
Фокусное расстояние, мм	4.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8/4 мм
Подсветка	ИК 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	4.8
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	74.4 × 176.3 мм
Вес, кг	0.53
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	до 512 ГБ
Аналитика	пересечение линии, обнаружение вторжения, классификация человек/ТС, защита периметра, SharpSense

Количество мегапикселей	4
Встроенный микрофон	Есть
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 40 м
Тип подсветки	Подсветка белым светом, ИК-подсветка
Чувствительность	Цвет: 0.0001 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026