

Техническая спецификация

Монитор Hikvision DS-D5043F3-1V0S · модель DS-D5043F3-1V0S

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	DS-D5043F3-1V0S
Артикул	DS-D5043F3-1V0S
Изображение	
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	178° / 178°
Питание	
Питание	100~240 В перем. тока, 50/60 Гц, 1.0 А Макс.
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 80 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	Без подставки: 954.3(Ш) мм × 561.65(В) мм × 76.06(Г) мм 37.57(Ш) дюйм × 22.11 (В) дюйм × 2.99 (Г) дюйм С подставкой: 954.3(Ш) мм × 616.21(В) мм × 242.11(Г) мм 37.57 (Ш) дюйм × 24.26 (В) дюйм × 9.53 (Г) дюйм
Вес, кг	6.85
Масса брутто, кг	9.98
Условия	
Температура эксплуатации	0...+50 °C
Температура хранения	-20...+60 °C
Рабочая влажность	от 20 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	5% до 90% RH (Non-Condensing)
Прочие характеристики	
Диагональ экрана	839
Комплектация	монитор × 1, подставка × 1, питание кабель × 1, кабель HDMI (1.5 м) × 1, руководство пользователя × 1, многоязычное руководство × 1, пульт ДУ × 1, винты × 6
Динамик	Есть
Интерфейс управления	□
Встроенный динамик	8 Ω 10 Вт ×2

Шаг пикселя	0.49005 (B) × 0.49005 (V) мм
Размер упаковки	1073(Ш)мм×668(В)мм×161(Д) мм (42.24 (Ш) × 26.3 (В) × 6.34 (Д)) дюйм
Время отклика	6.5 мс (typ)
Потребление в дежурном режиме	≤ 0.5 Вт
Яркость	300 кд/м2
Частота обновления	60 Гц
Контрастность	4000 : 1
Цветовой охват	72% NTSC
Входные порты	VGA × 1, HDMI 1.4 × 1
Размер видимой области	950.896 (В) мм × 529.254 (V) мм
Цвет отображения	8 бит

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026