

Техническая спецификация

IP-телефон VP-17P · модель VP-17P

Общие	
Тип устройства	SIP-телефон
Модель	VP-17P
Артикул	VP-17P
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые протоколы	SIP
Питание	
Питание	PoE или адаптер 5 В DC, 2 А
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	IEEE 802.3af (класс мощности 2)
Потребляемая мощность, Вт	не более 4 Вт (ток 0,8 А)
Конструкция	
Габариты	205×210×86 мм / 0,83 кг
Масса	0,83 кг
Прочие характеристики	
Тип оборудования	423
Интерфейсы	428
Форм-фактор	441
Адаптер питания	5 В DC, 2 А
Рабочая температура	0...+40 °С
Относительная влажность	до 80 % (при 25 °С)
Функциональные клавиши	Со светодиодным индикатором: переключение на гарнитуру, сообщение, громкая связь, отключение микрофона. Без индикатора: передача вызова, удержание вызова, конференция, повторный набор. Клавиши регулировки громкости; громкая связь
Программируемые клавиши	6
Аппаратная платформа	SDRAM 512 МБ; SPI Flash 256 МБ; ОС Linux 4.4; резервирование ПО — да
Количество SIP-аккаунтов	488
Поддержка HD Voice	489
Тип экрана	490

Поддержка AutoProvision (AuP)	491
Дисплей	монохромный 3,2" (81 мм), 128×64, с подсветкой
Ethernet-порты	2 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (встроенный коммутатор)
Порты трубки/гарнитур/консоли	2 × RJ-9 (4P4C)
Максимальная потребляемая мощность	не более 4 Вт (ток 0,8 А)
SIP-аккаунты	до 4
Ethernet	2 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (встроенный коммутатор)
Порты трубки/гарнитур	2 × RJ-9 (4P4C)
Тип PoE	IEEE 802.3af (класс мощности 2)
Габариты и масса	205×210×86 мм / 0,83 кг
Языки интерфейса	Русский и английский

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026