

Техническая спецификация

Привод откатных ворот Hikvision DS-K3GL606WX-WE · модель DS-K3GL606WX-WE

Общие	
Тип устройства	Привод откатных ворот
Модель	DS-K3GL606WX-WE
Артикул	DS-K3GL606WX-WE
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	1
Сетевые протоколы	TCP/IP, ISAPI
Питание	
Питание	Питание: 100–240 В перем. тока~, 50/60 Гц, номинальный ток: 0.8 А, пиковый ток: 4 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	ожидание: 5 Вт работа: 280 Вт пик: 400 Вт
Конструкция	
Защита	IPX5
Габариты	без упаковки: 309.72 × 225.66 × 330 мм с упаковкой: 360 × 275 × 450 мм
Вес, кг	7.45
Условия	
Температура эксплуатации	-15...+55 °C
Рабочая влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Работа со смартфонами	Есть
Защита от вскрытия	1
Тип батареи	12 В 7АH x 2 (не входит в комплект в коробка, purchase separately)
Область применения	для помещений и для улицы
Wi-Fi	Есть
Тип двигателя	Brush двигатель
Выход питания	12 В/0.2А*2
Световое оповещение	Есть
Кнопка выхода	2

Ёмкость по картам	250,000
Настройка через веб-интерфейс	Есть
RS-485	1
Зуммер	Есть
Ёмкость журнала событий	500 000
Многофакторная аутентификация	Есть
Сертификаты	CE/CB/RoHS/REACH/WEEE

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026