

Техническая спецификация

Монитор Dahua LM65-S400N · модель LM65-S400N

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	LM65-S400N
Артикул	LM65-S400N
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Матрица	IPS
Разрешение	3840 × 2160
Угол обзора	178°/178°
Подсветка	DLED
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	190
Конструкция	
Габариты	1453,5 × 828,5 × 57,5 мм
Вес, кг	19,1
Масса брутто, кг	24,38 кг
Цвет	Чёрный
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Температура хранения	От -20 до +60 °C
Рабочая влажность	10%-85% (отн. влажность)
Относительная влажность при хранении	5%-90% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Дисплей / экран	IPS
Цвет корпуса	Чёрный
Соотношение сторон	16: 9
Размер видимой области	1428,48 × 803.52 mm
Доля экрана к корпусу	≥90%
Режим отображения	Горизонтальное

Шаг пикселя	0,3720 мм × 0,3720 мм
Частота обновления	60 Гц
Цветовой охват	72% NTSC
Яркость	500 cd/m ²
Контрастность	1200:1
Время отклика	8 мс
Срок службы	30000 hrs
Выходные порты	1 × RS-232 out
Динамик	2 × 10 Вт
Комплектация	кабель питания, настенный кронштейн, кабель HDMI, пульт ДУ, руководство пользователя, юридическая и нормативная информация и др.
Интерфейс управления	RS-232 in × 1, RS-232 out × 1
Встроенный динамик	2 × 10 Вт
Размер упаковки	1555 × 960 × 160 мм
Потребление в дежурном режиме	<0,5 Вт
Цвет отображения	1,07 млрд (8 бит + FRC)
Входные порты	2 × HDMI 2.0 (3840 × 2160@60 Гц), 1 × DP 1.2 (3840 × 2160@60 Гц), 1 × DVI (3840 × 2160@30 Гц), 1 × VGA (1920 × 1080@60 Гц), 1 × USB 2.0, 1 × аудиовход, 1 × RS-232 in
Режим управления	7 кнопок / пульт ДУ
Вход	HDMI 2.0 × 2, DP 1.2 × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB 2.0 × 1, Audio in × 1, RS-232 in × 1
Диагональ экрана	842

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026