

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Dahua NVR2204-P-I2 · модель NVR2204-P-I2

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	NVR2204-P-I2
Артикул	NVR2204-P-I2
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	12 Мп; 8 Мп; 5 Мп; 4 Мп; 3 Мп; 2 Мп; 720p; D1
Питание	
Питание	53 В DC, 1,8 А
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	4 × PoE порты, 10/100 Мбит/с
Потребляемая мощность, Вт	≤ 10 Вт (без HDD)
Конструкция	
Монтаж	Настольная установка
Габариты	375 × 284,3 × 53 мм
Вес, кг	1,58
Масса брутто, кг	2,93
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °С
Температура хранения	От +0 до +40 °С
Рабочая влажность	10%-93%
Относительная влажность при хранении	30%-85%
Прочие характеристики	
Входящая пропускная способность	80 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	80 Мбит/с
Количество HDD	2
Максимальный объём HDD	2 SATA; до 10 ТБ на HDD
Видеовыходы	HDMI, VGA; Одновременный вывод HDMI / VGA
Разрешение отображения	HDMI до 1080p; VGA до 1080p
Работа со смартфонами	Приложение для сетевого управления
Операционная система	Встроенный Linux

Аудио	PCM; G711 A; G711U; G726
Процессор	Встраиваемый процессор промышленного класса
Охрана периметра на камере (число каналов)	4
Атрибуты лица	6 атрибутов: пол; возрастная группа (6); очки; выражение лица (8); маска на лице; борода
Ёмкость базы лиц	До 10 баз лиц по 5000 изображений
Каналы подключения	4 каналов
Пропускная способность сети	80 Мбит/с на приём, 80 Мбит/с на запись и 60 Мбит/с на ретрансляцию.
Возможности декодирования	AI отключён: 1 канал 12 Мп@30 к/с; 1 канал 8 Мп@30 к/с; 2 канала 5 Мп@30 к/с; 3 канала 4 Мп@30 к/с; 6 каналов 1080p@30 к/с. AI включён: 1 канал 8 Мп@30 к/с; 1 канал 5 Мп@30 к/с; 2 канала 4 Мп@30 к/с; 4 канала 1080p@30 к/с
Видеовыход	1 × VGA, 1 × HDMI (одновременный вывод)
Многоэкранный режим	1, 4 окна
Доступ со смартфона	Android; iOS
Браузер	Chrome; IE9 или и новее; Firefox
Многоканальное воспроизведение	До 4 каналов
Режим записи	Запись вручную; запись по тревоге; запись по детекции движения; запись по расписанию
Хранение данных	Локальный HDD и сеть
Общие тревоги	Детекция движения; маскирование приватных зон; потеря видео; PIR-тревога; тревога IP-камеры
Тревоги при неисправностях	Камера не в сети; ошибка накопителя; диск заполнен; конфликт IP-адресов; конфликт MAC-адресов; блокировка входа; событие кибербезопасности
Аналитика	Детекция лиц; распознавание лиц
Порты USB	1 × USB2.0 на передней панели; 1 × USB2.0 на задней панели
HDMI	1 (макс. разрешение: 4K)
VGA	1
Высота эксплуатации	3 000 м
Интерфейс управления	Web; локальный интерфейс
Функции воспроизведения	1. Воспроизведение; пауза; стоп; ускоренно вперёд; ускоренно назад; обратное воспроизведение; кадровое воспроизведение 2. Полный экран; резервное копирование (фрагмент видео/файл); частичное увеличение; звук вкл./выкл.
Габариты упаковки	141 мм × 433 мм × 366 мм (5.55" × 17.05" × 14.41") (W × L × H)
Количество каналов записи	4
Тревожные входы/выходы	—