

Техническая спецификация

Радар шлагбаума Hikvision DS-TMG035(Anti-fall Radar) · модель DS-TMG035(Anti-fall Radar)

Общие	
Тип устройства	Радар шлагбаума
Модель	DS-TMG035(Anti-fall Radar)
Артикул	DS-TMG035(Anti-fall Radar)
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	≤ 3 Вт
Рабочее напряжение	9-32 В пост. тока(с адаптер питания)
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	96 × 60 × 29 мм (3.78 × 2.36 × 1.14 дюйма)
Масса брутто, кг	1.1
Прочие характеристики	
Мощность передатчика	≤ 10 мВт
Рабочая частота	79 ГГц
Зона обнаружения	ширина по горизонтали: 0–2 м (регулируемый)
Условия эксплуатации	-40...+85 °C;
Обновление по сети	Serial порт/Bluetooth
Рабочий ток	≤ 0.25A
Тип детектора	радар
Размер упаковки	радар защиты от опускания стрелы: 148 × 115 × 65 мм (5.83 × 4.53 × 2.56 дюйма) (Д × Ш × В)
Время отклика	50 мс
Дальность срабатывания, м	0.1–6 м (регулируемый)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026