

Техническая спецификация

Камера фотофиксации нарушений ПДД, 8Мп Dahua ITC831-KW4F-G · модель ITC831-KW4F-G

Общие	
Тип устройства	Камера фотофиксации нарушений ПДД
Модель	ITC831-KW4F-G
Артикул	ITC831-KW4F-G
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" CMOS
Разрешение	3840 × 2160
Фокусное расстояние, мм	8.0
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Объектив	8–32 мм
Угол обзора	Г: 42°-15°; В: 22,8°-8,4°; Д: 48,7°-17,1°
Минимальная освещённость	0,0001 лк
Динамический диапазон (WDR)	140 дБ
Подсветка	ИК 23 м
Дальность ИК-подсветки, м	23
Сеть	
Скорость Ethernet	1 × RJ-45 Ethernet порт
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; IPv6; 802,1x; FTP; UPnP; ARP; RTCP; RTP; TCP; IP
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	20
Конструкция	
Класс защиты IP	741
Защита	IK10, IP68
Монтаж	Устанавливается на универсальные монтажные кронштейны либо сбоку на монтажные кронштейны
Габариты	350 × 109 × 150 мм
Вес, кг	1,9

Масса брутто, кг	2,54
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+65 °C
Температура хранения	От -30 до +65 °C
Рабочая влажность	10-90 % (отн. влажность), без конденсата
Относительная влажность при хранении	0%-90% (отн. влажность), без конденсата
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Зона обнаружения	$\leq 120 \text{ м}@0^\circ \leq 30 \text{ м}@ \pm 30^\circ$
Тревожные входы/выходы	1 канал
Число пикселей	8 Мп
Шумоподавление	3D NR
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 56 дБ
Количество осветителей	3 осветителя (светодиодный осветитель 850 нм или светодиодный осветитель 3500 К)
Максимальная диафрагма	Макс. F1.6
Тревожные события	Заполнение накопителя; ошибка накопителя; внешняя тревога; отсутствие карты памяти; чёрный список номерных знаков; несанкционированный доступ; обрыв сети; конфликт IP; вторжение в зону; ТС без номерного знака
Автоматическая регистрация	есть
Битрейт видео	H.264: 32 кбит/с-32768 кбит/с H.265: 32 кбит/с-32768 кбит/с MJPEG: 512 кбит/с-32768 кбит/с
Управление битрейтом	VBR; CBR
Баланс белого	Авто; вручную; улица; естественный свет; уличное освещение; частичный баланс белого
Формат кодирования изображений	JPEG
SDK и API	есть
Хранение данных	1, поддержка локального хранения на карте TF объёмом до 1 ТБ
Класс антикоррозионной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.
Кодеки видео	H.265; H.264M; H.264H; MJPEG
Режим затвора	Одинарная выдержка
Электронный затвор	Авто / вручную 1/50 с-1/100 000 с
Режим экспозиции	Авто; вручную (выбор из значений выдержки или настройка диапазона выдержки)
Режим срабатывания	Запуск по видео / запуск по радару

Наложение OSD	Время, адрес, серийный номер устройства, номер полосы, госномер, цвет номера, марка ТС, тип ТС, цвет ТС, габарит ТС, скорость ТС, страна/регион, событие (название нарушения) и атрибуты мотоцикла (тип, количество людей, шлем)
Автоматическое восполнение записи (ANR)	Платформа и FTP (требуется карта TF)
ANPR	Использует алгоритмы глубокого обучения для распознавания цифр и букв государственного регистрационного знака
Разрешение видео	8 Мп (3840× 2160); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720)
Повышение резкости	есть
HLC	есть
BLC	есть
Разрешение изображения	3840 × 2160
Защита изображения от подмены	Проверяет водяные знаки в видео и изображениях
RS-485	1
RS-232	1
Вандалозащита (IK)	IK10

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026