

Техническая спецификация

Камера распознавания номеров Dahua ITC218-RC3A-TLF4 · модель ITC218-RC3A-TLF4

| Общие                       |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Камера распознавания номеров                                  |
| Модель                      | ITC218-RC3A-TLF4                                              |
| Артикул                     | ITC218-RC3A-TLF4                                              |
| Страна происхождения        | Китай                                                         |
| Изображение                 |                                                               |
| Разрешение, Мп              | 4 Мп                                                          |
| Размер матрицы              | 1/2.8"                                                        |
| Матрица                     | 1/2.8" CMOS                                                   |
| Разрешение                  | 3840 × 1080                                                   |
| Фокусное расстояние, мм     | 4.0                                                           |
| Тип объектива               | Фиксированное фокусное расстояние                             |
| Объектив                    | 4 мм                                                          |
| Угол обзора                 | 4 мм: Г: 87,5°; В: 44,4°; Д: 104,9°                           |
| Динамический диапазон (WDR) | 100 дБ                                                        |
| Питание                     |                                                               |
| Питание                     | DC 24 В                                                       |
| Питание PoE                 | Нет                                                           |
| Потребляемая мощность, Вт   | 15                                                            |
| Конструкция                 |                                                               |
| Класс защиты IP             | 401                                                           |
| Защита                      | IP54                                                          |
| Монтаж                      | Монтаж на кронштейн                                           |
| Габариты                    | 152,1 × 135,6 × 933 мм                                        |
| Вес, кг                     | 4,4                                                           |
| Масса брутто, кг            | 6,4 кг                                                        |
| Условия                     |                                                               |
| Температура эксплуатации    | -30...+65 °C                                                  |
| Рабочая влажность           | 10%–95% (относительная влажность), без образования конденсата |
| Прочие характеристики       |                                                               |
| Макс. FPS, к/с              | 25                                                            |

|                                         |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тревожные входы/выходы                  | 1                                                                                                                                                                               |
| Число пикселей                          | Канал 1: 2 Мп; канал 2: 2 Мп                                                                                                                                                    |
| Разрешение видео                        | 4М (3840 × 1080)                                                                                                                                                                |
| Шумоподавление                          | 3D NR                                                                                                                                                                           |
| Формат кодирования изображений          | JPEG                                                                                                                                                                            |
| Битрейт видео                           | H.264: 2212 кбит/с-17695 кбит/с H.265: 2212 кбит/с-17695 кбит/с<br>MJPEG: 6636 кбит/с-53084 кбит/с                                                                              |
| Тревожные события                       | Парковка ТС в противоположном направлении, саботаж видео, ТС без госномера, парковка ТС с занятием нескольких мест и парковка немоторизованных ТС на местах для автотранспорта. |
| Автоматическая регистрация              | есть                                                                                                                                                                            |
| Кодеки видео                            | H.265; H.264B; H.264M; H.264N; MJPEG                                                                                                                                            |
| Разрешение изображения                  | 3840 × 1080                                                                                                                                                                     |
| Повышение резкости                      | есть                                                                                                                                                                            |
| Режим экспозиции                        | Авто; вручную (выбор из значений выдержки или настройка диапазона выдержки)                                                                                                     |
| Электронный затвор                      | Авто / вручную 1/25 с-1/100 000 с                                                                                                                                               |
| Режим затвора                           | Одинарная выдержка                                                                                                                                                              |
| Наложение OSD                           | Время, дата, адрес, тип, цвет и номер номерного знака, цвет транспортного средства, состояние парковочного места, тип тревоги и др.                                             |
| Автоматическое восполнение записи (ANR) | есть                                                                                                                                                                            |
| Защита изображения от подмены           | Для видео и изображений доступны водяной знак и проверка подлинности                                                                                                            |
| RS-485                                  | 1                                                                                                                                                                               |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026