

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE56H8T-AITZF · модель DS-2CE56H8T-AITZF

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	DS-2CE56H8T-AITZF
Артикул	DS-2CE56H8T-AITZF
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	5 Мп CMOS
Разрешение	2560 × 1944
Тип объектива	вариофокальный объектив, моторизованный объектив, 2.7-13.5 мм
Объектив	угол обзора по горизонтали: 92.3° до 29.3°
Минимальная освещённость	цветной: 0.003 лк @ (F1.38, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	≥ 130 дБ
Подсветка	ИК-подсветка
Питание	
Питание	9.6 В пост. тока до 14.4 В пост. тока; 19.2 В перем. тока до 28.8 В перем. тока макс. 8 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	Ф 136 × 101.9 мм
Вес, кг	0.43
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 2 Мп @ 25 к/с, 2 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 5 Мп @ 20 к/с AHD: 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 5 Мп @ 20 к/с CVI: 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с CVBS: PAL, NTSC
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	3D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной
Маскирование приватных зон	4 маски приватности
Детекция движения	4 зоны детекции движения

Крепление объектива	Ø14
Видеовыход	1 аналоговый выход HD;переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0–340°, наклон: 0–75°, вращение: 0–355°
Умная подсветка	Есть
Условия эксплуатации	-40...+50 °С, влажность 90% и ниже (без конденсации)
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026