

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE19D0T-VFIT3F(C) · модель DS-2CE19D0T-VFIT3F(C)

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	DS-2CE19D0T-VFIT3F(C)
Артикул	DS-2CE19D0T-VFIT3F(C)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Тип объектива	2.7–13.5 мм вариофокальный объектив
Объектив	угол обзора по горизонтали: 100° до 30°, верт.: 52° до 17°, диаг.: 116° до 34.5°
Минимальная освещённость	0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, Макс. 5 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Передняя крышка: металл, корпус: пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	83.3 × 78.2 × 256.4 мм
Вес, кг	0.58
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 1920 × 1080 @ 30 к/с, 1920 × 1080 @ 25 к/с AHD: 1920 × 1080 @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с CVI: 1920 × 1080 @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 с до 1/50,000 с; NTSC: 1/30 с до 1/50,000 с
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	2D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной
Крепление объектива	Ø14
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS

Регулировка угла	поворот: 0–360°, наклон: 0–90°, вращение: 0–360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность 90% и ниже (без конденсации)
Дальность подсветки	ИК: до 40 м
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026