

Техническая спецификация

F-SW-IM612HPOE-PM-8G4GO iFLOW | Коммутатор промышленный управляемый 8 портов PoE + 4 SFP Uplink · модель F-SW-IM612HPOE-PM-8G4GO

Общие	
Тип устройства	Коммутатор
Модель	F-SW-IM612HPOE-PM-8G4GO
Сеть	
Конфигурация портов	8 × Gigabit PoE RJ45, 4 × Gigabit SFP
Количество портов	12
Поддержка VLAN	802.1Q (Tag/Port VLAN)
Скорость коммутации, Гбит/с	24
Таблица MAC-адресов	8K
Питание	
Питание	DC 52–57 В (2 входа питания, горячее резервирование)
Питание PoE	Нет
Бюджет мощности PoE, Вт	300
Макс. мощность на порт PoE, Вт	Hi-PoE: 90 Вт, порты 5–8: 30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	381
Класс защиты IP	399
Габариты	155.00 × 46.00 × 130.00 мм
Вес, кг	0.84
Масса брутто, кг	1.16
Условия	
Температура эксплуатации	От -40 до +75 °C
Температура хранения	От -40 до +85 °C
Рабочая влажность	От 5 до 95 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	17.86 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Дальность передачи PoE, м	300
Агрегирование каналов	Да (LACP)
Внутренний буфер	4.1 Мбит/с
Тип коммутатора	363

Стандарт PoE	367
Способ установки	371
PoE Watchdog	373
Рабочая температура	От -40 до +75 °C
Масса нетто	0.84 кг
Масса брутто	1.16 кг
Относительная влажность	От 5 до 95 % (без конденсата) DC от 48 до 57 В, 7.5 А

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026