

## Турникет-трипод Dahua ASGG100BL

Артикул: **ASGG100BL** | Производитель: **Dahua** | Турникет-трипод

Оборудование СКУД Dahua ASGG100BL — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology.  
Исполнение: питание DC 24 В, рабочая температура -25...+70 °С, габариты 350 × 300 × 950 мм.

### Ключевые особенности

- Питание DC 24 В, потребление 17 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -25...+70 °С.

### Технические характеристики

| Основные параметры                                |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процессор                                         | Встроенный процессор                                                                                                           |
| Интеллектуальные функции                          |                                                                                                                                |
| Тип отверстия для модуля распознавания лиц        | Простой                                                                                                                        |
| Количество отверстий для модуля распознавания лиц | 0                                                                                                                              |
| Хранение данных                                   |                                                                                                                                |
| Температура хранения                              | От +0 до +40 °С                                                                                                                |
| Влажность хранения                                | 30%-75%                                                                                                                        |
| Электропитание                                    |                                                                                                                                |
| Питание                                           | 24 В пост. тока, 1.5 А                                                                                                         |
| Потребляемая мощность                             | 7,2 Вт — авторизация требуется и на вход, и на выход; 17 Вт — авторизация не требуется ни на вход, ни на выход                 |
| Условия эксплуатации                              |                                                                                                                                |
| Класс вандалозащиты                               | IK06, IK08                                                                                                                     |
| Температура эксплуатации                          | От -25 до +70 °С                                                                                                               |
| Влажность эксплуатации                            | 5%-90% (отн. влажность), без конденсата                                                                                        |
| Конструкция                                       |                                                                                                                                |
| Световой индикатор состояния                      | Постоянный красный: режим авторизации, ожидание. Постоянный зелёный: односторонний режим. Мигающий зелёный: двусторонний режим |
| Материал створок                                  | Нержавеющая сталь                                                                                                              |
| Габариты изделия                                  | 350 мм × 300 мм × 950 мм (13.78" × 11.81" × 37.40")Д × Ш × В                                                                   |
| Габариты упаковки                                 | 1,037 мм × 697 мм × 443 мм (40.83" × 27.44" × 17.44")Д × Ш × В                                                                 |
| Вес брутто                                        | 17 кг                                                                                                                          |

**Сертификация**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Стандартная высота створки на заказ | Нержавеющая сталь: 824 мм |
|-------------------------------------|---------------------------|

**Дополнительные параметры**

|                                       |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Максимальная ширина прохода под заказ | Нержавеющая сталь: 600 мм                                              |
| Скорость прохода                      | 20–30 человек в минуту (зависит от проходящих людей и режима прохода). |
| Скорость открывания/закрывания        | ≥0.7 sec                                                               |
| Толщина стенки стойки                 | 0.8 мм (0.03")                                                         |
| Толщина верхней крышки                | 1.2 мм (0.05")                                                         |
| Толщина рамы                          | 0.8 мм (0.03")                                                         |
| Количество контроллеров доступа       | 0                                                                      |
| Выступ модуля                         | 0 мм                                                                   |
| Условия эксплуатации                  | В помещении                                                            |

**Область применения**

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASGG100BL