

Техническая спецификация

Мультиформатная камера Dahua HAC-ME1500EQ-L · модель HAC-ME1500EQ-L

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера
Модель	HAC-ME1500EQ-L
Артикул	HAC-ME1500EQ-L
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Матрица	5 Мп
Разрешение	1/2.7" CMOS
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8/3,6 мм
Угол обзора	2,8 мм: Г: 113°; В: 60°; Д: 132° 3,6 мм: Г: 90°; В: 48°; Д: 104°
Минимальная освещённость	> 65 дБ
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC12 В±30%
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	M12
Габариты	Φ109,9×100,9 мм
Вес, кг	0,3
Масса брутто, кг	0.47 Kg
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Система сканирования	Прогрессивная развёртка

Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Управление включением подсветки	Авто
Количество осветителей	1 (ИК-подсветка)
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°
Максимальная диафрагма	F1.6
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Баланс белого	Авто/Область WB
Управление усилением	Авто
Шумоподавление	2D NR
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Число пикселей	2880 × 1620
Отношение сигнал/шум (SNR)	0,005 лк/F1.6, 30 IRE, 0 лк IR on
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 1,0 м 3,6 мм: 1,5 м
BLC	BLC/HLC/DWDR
Smart IR	есть
Крепление объектива	Крепление объектива M12
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026