

Техническая спецификация

Интерактивная панель Dahua LPH75-MC480-U · модель LPH75-MC480-U

Общие	
Тип устройства	Интерактивная панель
Модель	LPH75-MC480-U
Артикул	LPH75-MC480-U
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	3840 × 2160
Угол обзора	Г: 98°; Д: 106°
Подсветка	DLED
Питание	
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	550
Конструкция	
Габариты	709,4 × 038,9 × 85,4 мм
Вес, кг	51,05
Масса брутто, кг	64,00 кг
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °С
Температура хранения	От -20 до +60 °С
Рабочая влажность	10%-90% (отн. влажность)
Относительная влажность при хранении	10%-90% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Операционная система	Android 15
Цвет корпуса	Чёрный
Wi-Fi	есть
Процессор	RK3588
ОЗУ	8 ГБ
ПЗУ	128 ГБ
Потребление в дежурном режиме	≤0,5 Вт
Соотношение сторон	16: 9

Яркость	400 cd/m² (typ.)
Срок службы	≥50 000 hrs
Время отклика	6,5 мс
Частота обновления	60 Гц
Диапазон частот Wi-Fi	2400-2483,5 МГц; 5150-5250 МГц; 5250-5350 МГц; 5470-5725 МГц; 5725-5850 МГц
Мощность передатчика (EIRP)	≤20 дБм@2400-2483,5 МГц; ≤23 дБм@5150-5250 МГц; ≤20 дБм@5250-5350 МГц; ≤27 дБм@5470-5725 МГц; ≤14 дБм@5725-5850 МГц
Bluetooth	есть
Стандарт Bluetooth	BT5.2 BR/EDR/BLE
Диапазон частот Bluetooth	≤20 дБм@2400-2483,5 МГц
Максимальная мощность передатчика Bluetooth	≤20 дБм
Дальность приёма звука	0 м-12 м
Встроенный динамик	4 (CH2.2□, 150 Гц – 20 кГц

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026