

Техническая спецификация

Комплект Wi-Fi видеонаблюдения 3Мп Dahua KIT/NVR2104HC-W/2-HFW1339DTK1P-SW-PV-0360B/2-HDW1339DAP-SW-PV-0280B · модель KIT/NVR2104HC-W/2-HFW1339DTK1P-SW-PV-0360B/2-HDW1339DAP-SW-PV-0280B

Общие	
Тип устройства	Комплект Wi-Fi видеонаблюдения
Модель	KIT/NVR2104HC-W/2-HFW1339DTK1P-SW-PV-0360B/2-HDW1339DAP-SW-PV-0280B
Артикул	KIT/NVR2104HC-W/2-HFW1339DTK1P-SW-PV-0360B/2-HDW1339DAP-SW-PV-0280B
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	16 Мп; 12 Мп; 8 Мп; 6 Мп; 5 Мп; 4 Мп; 3 Мп; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF
Питание	
Питание	DC 12 В, 1,5 А
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Габариты	197 × 234 × 41,5 мм
Вес, кг	0,57
Масса брутто, кг	0,98 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +45 °С
Температура хранения	От -20 до +60 °С
Рабочая влажность	10%-93% (отн. влажность), без конденсата
Прочие характеристики	
Входящая пропускная способность	80 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	80 Мбит/с
Количество HDD	1
Максимальный объём HDD	1 SATA; до 20 ТБ на HDD
Видеовыходы	HDMI, VGA; Независимый вывод HDMI / VGA
Разрешение отображения	HDMI до 4K; VGA до 1080p
Кодеки видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Работа со смартфонами	Приложение для сетевого управления
Операционная система	Встроенный Linux

Wi-Fi	802.11 b/g/n/a/ac/ax
Процессор	Процессор промышленного класса
Аналитика на регистраторе	SMD Plus
Охрана периметра на камере (число каналов)	All каналов (8 целей/s)
SMD Plus на регистраторе	4 канала: вторичная фильтрация по человеку и автотранспорту, снижение числа ложных тревог от листвы, дождя и изменения освещённости
SMD на камере	All каналов (16 целей/s)
Каналы подключения	4 каналов
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Многоэкранный режим	1/4
Подключение камер сторонних производителей	ONVIF
Доступ со смартфона	iOS; Android
Браузер	Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox
Многоканальное воспроизведение	До 4 каналов
Режим записи	Обычная, детекция движения; интеллектуальная; тревога
Способ резервного копирования	USB устройство и сеть
Режим воспроизведения	Мгновенное воспроизведение; общие события воспроизведение; по событию воспроизведение; tag воспроизведение; smart воспроизведение
Тревоги при неисправностях	Ошибка (нет диска, ошибка диска, мало места, мало места в квоте; разрыв сетевого соединения; конфликт IP; конфликт MAC); потеря видео; саботаж видео; камера не в сети
Аналитика	Защита периметра; SMD Plus
Интерфейс дисков	1 порт SATA. Ёмкость каждого диска — до 20 ТБ. Ограничение зависит от температуры окружающей среды.
Антенна	2
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM; G726
Мощность передатчика (EIRP)	CE EIRP: ≤20 дБм@2400-2483,5 МГц; ≤23 дБм@5150-5250 МГц; ≤20 дБм@5250-5350 МГц; ≤27 дБм@5470-5725 МГц; ≤14 дБм@5725-5850 МГц
HDMI	1
VGA	1
Интерфейс управления	Web, локальный интерфейс
Порты USB	2 (2 сзади USB 2.0 порты)
Тип камеры	867
Количество каналов записи	4
Тревожные входы/выходы	—

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026