

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW1500TQ-A · модель HAC-HDW1500TQ-A

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	HAC-HDW1500TQ-A
Артикул	HAC-HDW1500TQ-A
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	5 Мп CMOS
Разрешение	2880 × 1620
Фокусное расстояние, мм	6.0
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8/3,6/6 мм
Угол обзора	2,8 мм: Г: 113,3°; В: 62,1°; Д: 134,3° 3,6 мм: Г: 90,1°; В: 47,8°; Д: 109,3° 6 мм: Г: 53,9°; В: 30,7°; Д: 62,1°
Минимальная освещённость	0,01 лк @F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,001 лк @F1.6 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена)
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	3,2
Конструкция	
Материал корпуса	Купол (металл + пластик) + пластиковый корпус
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	Ф109,9×103,1 мм
Вес, кг	0,32
Масса брутто, кг	0,49 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C

Температура хранения	От -40 до +60 °C
Рабочая влажность	<95 % (отн. влажность), без конденсации
Относительная влажность при хранении	<95 % (отн. влажность), без конденсации
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	>65 дБ
Управление включением подсветки	Авто / вручную
Количество осветителей	1 (ИК-подсветка)
Регулировка угла	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°
Крепление объектива	M12
Максимальная диафрагма	F1.6
Управление диафрагмой	Фиксированный
Баланс белого	Авто; баланс белого по зоне
Управление усилением	Авто / вручную
Шумоподавление	3D NR
Режим подсветки	Smart IR (интеллектуальная ИК-подсветка)
Зеркальное отражение	есть
Маскирование приватных зон	Выкл. / вкл. (8 зон, прямоугольные)
Встроенный микрофон	есть
Дальность приёма звука	8 м
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC (DIP-переключатель)
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.
Количество мегапикселей	5 Мп
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 0,8 м 3,6 мм: 1,3 м 6 мм: 2,6 м
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
BLC	BLC; HLC; WDR
Аудио камеры	CVI; TVI
Форма камеры	860
Тип камеры	869