

Модуль OPS Dahua SP-PI5C72IS(Win 11 Pro Activated)

Артикул: **SP-PI5C72IS(Win 11 Pro Activated)** | Производитель: **Dahua** | Модуль OPS

Модуль OPS Dahua SP-PI5C72IS(Win 11 Pro Activated) — вычислительный модуль стандарта OPS для интерактивных панелей. Исполнение: габариты 119 × 180 × 30 мм. Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с).
- Питание 1 × DC IN, потребление 0,8 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -5...+45 °С, корпус SGCC.

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Тип ПО	SOC
Кэш третьего уровня	12 МБ
Коммутация и порты	
Скорость Ethernet	10/100/1000 Мбит/с (1 × RJ-45)
Сетевые сервисы и безопасность	
Стандарт Bluetooth	BRIEF Bluetooth5.2
Диапазон частот Wi-Fi	2400-2483,5 МГц, 5170-5330 МГц, 5490-5730 МГц, 5730-5835 МГц
Диапазон частот Bluetooth	2400-2483,5 МГц
Максимальная мощность передатчика Bluetooth	CE EIRP: ≤20 дБм@2400-2483,5 МГц
Максимальная мощность передатчика Wi-Fi	CE EIRP: ≤20 дБм@2400; ≤23 дБм@5150-5250 МГц; ≤23 дБм@5250-5350 МГц; ≤23 дБм@5470-5650 МГц; ≤23 дБм@5650-5725 МГц; ≤14 дБм@5725-5850 МГц
Беспроводная связь	
Wi-Fi	есть
Стандарт Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac/ax
Запись и каналы	
HDMI	1 × HDMI 1.4 out, макс.4K/30 Гц

Модуль OPS Dahua SP-PI5C72IS(Win 11 Pro Activated)**Вычислительная платформа**

Операционная система	Поддерживается Windows 11 Pro или без any операционная система.
Оперативная память	16 ГБ
Порты USB	2 × USB 3.1, 2 × USB 2.0
Bluetooth	есть
Диски	256 ГБ
Количество ядер	8

Интерфейсы и связь

NFC	AMI UEFI BIOS
Разъём Type-C	1 × USB 3.1 Type-C
Аудиопорты	1 × Line-out и микрофон-In, 2-in-1 Разъём
Интерфейс расширения	1 × 80 pin JAE порт

Питание

Потребляемая мощность, Вт	53
Питание	12-19 В пост. тока (DC IN)
Рабочее напряжение	12-19 В пост. тока
Количество потоков	12

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	-5...+45 °C
Рабочая влажность	10%-90%, без конденсата
Температура хранения	От -20 до +70 °C
Относительная влажность при хранении	10%-90%, без конденсата

Корпус, монтаж и защита

Материал корпуса	SGCC
Цвет	Чёрный
Потребление в дежурном режиме	0,8 Вт

Габариты и масса

Габариты	119 × 180 × 30 мм
Вес, кг	0,75
Масса брутто, кг	0,95 кг

Область применения

Модуль OPS Dahua SP-PI5C72IS(Win 11 Pro Activated)

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия SP-PI5C72IS(Win 11 Pro Activated)