

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision THC-T120-PC · модель THC-T120-PC

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	THC-T120-PC
Артикул	THC-T120-PC
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп матрица CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный объектив
Объектив	2.8 мм, 3.6 мм
Минимальная освещённость	0.02 лк @ (F2.0, AGC ON), 0 лк с ИК-подсветкой
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Питание	
Питание	12 В пост. тока±15%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 2.1 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	Ø 85.4 × 76.12 мм
Вес, кг	0.13
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	PAL: 1080p @ 25 к/с NTSC: 1080p @ 30 к/с
Электронный затвор	1/25 (1/30) с до 1/50,000 с
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Крепление объектива	M12
Видеовыход	1 аналоговый HD-выход
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 75°, вращение: 0° до 360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С, Влажность: 90% и ниже (без конденсации)
BLC	Есть
Угол обзора по горизонтали	2.8 мм, гориз. : 96.5°, верт. : 48.9°, диаг. : 120.5° 3.6 мм, гориз. : 76.9°, верт. : 40.6°, диаг. : 92.0°

Дальность подсветки	до 20 м
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026