

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Dahua HAC-HFW1509TU-Z-A-LED-DP · модель HAC-HFW1509TU-Z-A-LED-DP

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	HAC-HFW1509TU-Z-A-LED-DP
Артикул	HAC-HFW1509TU-Z-A-LED-DP
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	5 Мп CMOS
Разрешение	2880 × 1620
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Объектив	2,7–13,5 мм
Угол обзора	Г: 35°-112°; В: 19°-58°; Д: 40-137°
Минимальная освещённость	0,001 лк/F1.2, 0 лк белый свет on
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК 60 м
Дальность ИК-подсветки, м	60
Питание	
Питание	DC12 В±10%; AC24 В±25%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	14,92
Конструкция	
Материал корпуса	Корпус полностью металлический
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	Φ14
Вес, кг	0,82
Масса брутто, кг	1,07
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Температура хранения	От -30 до +60 °C

Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	аудиовход
Число пикселей	5 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 65 дБ
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	4
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–90°; вращение: 0°–360°
Максимальная диафрагма	F1.2
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Баланс белого	Авто; Область WB
Управление усилением	Авто; вручную
Шумоподавление	3D NR
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Количество мегапикселей	5 Мп
Электронный затвор	PAL: 1/3 с-1/100 000 с NTSC: 1/4 с-1/100 000 с
Минимальная дистанция фокусировки	1,5 м
BLC	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro
Крепление объектива	Крепление объектива ф14
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026