

Техническая спецификация

Сервер распределённого виброакустического контроля Hikvision DS-QFV5002 · модель DS-QFV5002

| Общие                           |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                  | Сервер распределённого виброакустического контроля                    |
| Модель                          | DS-QFV5002                                                            |
| Артикул                         | DS-QFV5002                                                            |
| Сеть                            |                                                                       |
| Сетевые протоколы               | поддержка ISAPI, OTAP, TCP                                            |
| Питание                         |                                                                       |
| Питание                         | Сервер: 100-240 В~50/60 Гц 2.5 А; Процессор: 100-240 В~50/60 Гц 1.8 А |
| Питание PoE                     | Нет                                                                   |
| Потребляемая мощность, Вт       | < 60 Вт                                                               |
| Конструкция                     |                                                                       |
| Материал корпуса                | Металл                                                                |
| Габариты                        | Сервер: 186 × 483 × 475 мм Процессор: 145 × 483 × 498 мм              |
| Вес, кг                         | 15                                                                    |
| Цвет                            | Чёрный                                                                |
| Условия                         |                                                                       |
| Температура эксплуатации        | -15...+55 °C                                                          |
| Рабочая влажность               | 0% до 93% (± 2%)                                                      |
| Прочие характеристики           |                                                                       |
| Размер упаковки                 | Сервер: 370 × 660 × 650 мм Процессор: 270 × 615 × 635 мм              |
| Среда передачи                  | Single mode (ITU-T G.652D)                                            |
| Накопитель HDD                  | поддержка 1 256G SSD и 1 1T Mechanical HDD                            |
| Дальность обнаружения на канал  | 50 км                                                                 |
| Диапазон воспроизводимых частот | 0.1 Гц до 5 кГц                                                       |