

Техническая спецификация

Терминал доступа Hikvision DS-K1T502DBWX-CQR · модель DS-K1T502DBWX-CQR

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа
Модель	DS-K1T502DBWX-CQR
Артикул	DS-K1T502DBWX-CQR
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	2 Мп
Объектив	1
Угол обзора	гориз. 110°; верт. 81°; диаг. 122°
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Питание	
Питание	12 В пост. тока до 24 В пост. тока, 1 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 12 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IK09, IP65
Монтаж	Настенный монтаж (возможна установка на монтажную коробку)
Условия	
Температура эксплуатации	от −40 до +70 °C
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.264 и H.265
Работа со смартфонами	Есть
Интерфейсы связи	Проводная сеть
Тип карт	391
Защита от вскрытия	1
Wi-Fi	Есть, 2.4 ГГц (802.11b/g/n)
Управление замком	1
Bluetooth	Есть

Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
RS-485	1 × RS-485 (полудуплекс, HIKVISION)
Wiegand	1,Wiegand (Hik 26bit,Hik 34bit)
Внешний считыватель карт	Есть
Вандалозащита (IK)	IK09

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026