

Техническая спецификация

Извещатель охранный комбинированный (ИК + СВЧ) Dahua ARD2251E-W2(868V) · модель ARD2251E-W2(868V)

Общие	
Тип устройства	Извещатель охранный комбинированный (ИК + СВЧ)
Модель	ARD2251E-W2(868V)
Артикул	ARD2251E-W2(868V)
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	1280 × 960
Угол обзора	110°; 60°
Подсветка	15 м
Дальность ИК-подсветки, м	15
Питание	
Питание	CR123 A × 4
Конструкция	
Материал корпуса	PC + GF
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Монтаж	0,8 м-1,3 м
Габариты	263 × 106 × 94 мм
Вес, кг	0,76
Масса брутто, кг	1,06
Условия	
Температура эксплуатации	-25...+60 °C
Температура хранения	От -25 до +60 °C
Рабочая влажность	10%-90% (отн. влажность)
Относительная влажность при хранении	10%-90% (отн. влажность)
Прочие характеристики	
Зона обнаружения	Угол: 90°. Дальность: 15 м при высоте установки 1 м
Безопасность передачи данных	AES128
Мощность передатчика	Не более 25 мВт
Индикация	1 × зелёный индикатор тревоги

Кнопки	1 x выключатель питания; 1 x переключатель регулировки дальности обнаружения
Удалённое обновление	Обновление через облако
Чувствительность	PIR:3 уровни регулируемый
Дальность обнаружения	Угол: 90°. Дальность: 15 м при высоте установки 1 м
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита
Рабочая частота	868,0 МГц-868,6 МГц
Контроль разряда батареи	есть
Датчик вскрытия	Тревога вскрытия (саботаж)
Рабочий ток	20 uA
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 25 мВт
Механизм связи	Two-way
Скачкообразная перестройка частоты	есть
Высота установки	0.8 to 1,3 м
Количество мегапикселей	1,2 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026