

Техническая спецификация

Светодиодный указатель скорости Hikvision YJP7681-188-R(L) · модель YJP7681-188-R(L)

Общие	
Тип устройства	Светодиодный указатель скорости
Модель	YJP7681-188-R(L)
Артикул	YJP7681-188-R(L)
Сеть	
Скорость Ethernet	(только для отладки) 1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 5%, 5 А, клеммная колодка (2 конт.) 1. средняя потребляемая мощность: 25 Вт (с учётом передачи 4G), 2. макс. потребляемая мощность: 60 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	SECC
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	759 × 96 × 810 мм (Д × Ш × В)
Вес, кг	16.8
Масса брутто, кг	18.8
Условия	
Температура хранения	-30...+70 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Прочие характеристики	
Карта памяти	встроенный eMMC 2G
Аналитика	-RL модель: транспортный поток
Дальность передачи (беспроводная)	до 50 м (характеристики зависят от условий эксплуатации.)
Рабочая частота	60–62 ГГц
Дальность обнаружения	до 100 м
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) № 1907/2006
Безопасность передачи данных	WPA-PSK/WPA2-PSK
Модуляция	802.11b: CCK/QPSK/BPSK,802.11g: OFDM,802.11n: OFDM
Ширина канала	20/40 МГц

Безопасность	защита паролем,шифрование HTTPS,фильтрация IP-адресов,настройка тайм-аутов
Браузер	Chrome V61+, IE9-IE11, Firefox V41+, Edge
Пользователи/хосты	до 16 пользователей,3 уровня пользователей: администратор, оператор, и пользователь
Условия эксплуатации	-30...+70 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
RS-485	1 RS-485
Тип модуляции	FMCW
Шаг пикселя	10 мм
Размер упаковки	930 × 250 × 988 мм (Д × Ш × В)
Слот SIM-карты	Nano SIM
Тип SIM-карты	Nano-SIM

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026