

Терминал доступа Dahua ASI1201A-ME

Артикул: **ASI1201A-ME** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа

Терминал доступа Dahua ASI1201A-ME — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; пароль; дистанционное управление, поддерживаемые карты: карта IC; карта ID. Исполнение: питание DC 12 В, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 150,6 × 96,6 × 16,5 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка есть.
- Контроль доступа: способы идентификации — карта; пароль; дистанционное управление, карты карта IC; карта ID.
- Подключение и интеграция: 1-канальный 10/100 Мбит/с Ethernet порт, протоколы TCP/IP, тревожные входы/выходы 1 канал, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С, корпус PC и ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	123 × 32
Оптика и подсветка	
Зуммер	есть
Подсветка	есть
Интеллектуальные функции	
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	TCP/IP
Протокол OSDP	есть
RS-485	1
Сетевой порт	1-канальный 10/100 Мбит/с Ethernet порт
Тревожный вход	1 канал
Тревожный выход	1 канал
Порт выхода питания	1 канал
Габариты транспортной упаковки	604 мм × 290 мм × 314 мм (23.78" × 11.42" × 12.36") (H × W × D)

Хранение данных

Температура хранения	От -30 до +80 °C
Влажность хранения	30%-75% (отн. влажность), без конденсата

Электропитание

Питание	12 В пост. тока, 1 А (терминал СКУД не подаёт питание на замок.) 12 В пост. тока, 2 А (терминал СКУД подаёт питание на замок. Ток замка может достигать не более 1 А. При превышении ток распределяется исходя из фактической величины тока.)
Потребляемая мощность	≤12 Вт (Когда терминал СКУД не подаёт питание на замок, потребляемая мощность ≤12 Вт. Когда подаёт питание на замок, значение рассчитывается исходя из фактической мощности замка.)

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	0%-90% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Материал корпуса	PC и ABS
Габариты изделия	150.6 мм × 96.6 мм × 16.5 мм (5.93" × 3.80" × 0.65") (H × W × D)
Габариты упаковки	195 мм × 135 мм × 56 мм (7.68" × 5.31" × 2.20") (H × W × D)
Вес брутто	346 г

Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Сенсорная кнопка
Экран	STN дисплей экран
Тип экрана	Non-touchscreen
Способ верификации	Карта; пароль; дистанционное управление
Временные интервалы	128 групп
Праздничные периоды	128 групп
Обновление по сети	есть
Открытие первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Внешний считыватель карт	Включает 1 канал считывателя карт RS-485 и 1 канал считывателя карт Wiegand
Выдача карт с помощью мастер-карты	есть
Многопользовательская аутентификация	есть

Дополнительные параметры

Автоматическая регистрация	есть
Типы карт	Карта IC; карта ID
Дальность считывания карт	Карта IC: 0–60 мм; карта ID: 0–30 мм
Ёмкость по пользователям	30,000
Ёмкость по картам	30000
Ёмкость журнала событий	150000
Реакция на тревогу	есть
Кнопка выхода	1 канал
Контроль состояния двери	1 канал
Управление замком	1 канал
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Блок питания	опционально
Высота эксплуатации	0 м-1,300 м
Условия эксплуатации	В помещении
Аксессуары	Кронштейн входит в комплект.

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI1201A-ME