

Техническая спецификация

Беспроводной мост WB-3P-PTP5 · модель WB-3P-PTP5

Общие	
Тип устройства	Беспроводной мост
Модель	WB-3P-PTP5
Артикул	WB-3P-PTP5
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1× 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Поддержка VLAN	802.1Q: Access, Trunk, General; C-VLAN; Management VLAN
Питание	
Питание	Passive PoE 24 В
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	не более 11,5 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Габариты	120×110×89 мм (144 мм с гермовводом); 0,31 кг
Масса	0,31 кг
Условия	
Температура эксплуатации	−55...+60 °C
Прочие характеристики	
ММО	2×2 (MU-MIMO)
Мощность передатчика	до 27 дБм
Усиление антенны	9 дБи
Оперативная память	256 МБ DDR3
Внутренняя память	128 МБ SPI-NAND Flash
Безопасность и конфиденциальность	RADIUS (802.1X, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise); шифрование WPA/WPA2/WPA3/OWE; MAC ACL; ролевое разграничение доступа
Интерфейс управления	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), NETCONF, SNMP
Реестр российской промышленной продукции (ПП 719)	ПП 719: на подтверждении
Тип оборудования	555
Интерфейсы	510
Стандарт Wi-Fi	631

Диапазон частот	627
Макс. скорость соединения, Мбит/с	до 2402 Мбит/с (802.11ax)
Встроенная антенна	Встроенная секторная, ДН 65°(Н) / 65°(V), поляризация Н/V, КСВ ≤ 2
Частотный диапазон	5150–5975 МГц (5 ГГц)
Ширина канала	5, 10, 20, 40, 80, 160 МГц
Тип модуляции	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM
Чувствительность приёмника	до –96 дБм
Антенна	встроенная секторная, усиление 9 дБи, ДН 65°(Н)/65°(V); монтаж в офсетную параболическую антенну
Степень защиты	IP67
Рабочая температура	–55...+60 °С
Габариты и масса	120×110×89 мм (144 мм с гермовводом); 0,31 кг
Интерфейсы управления	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), NETCONF, SNMP
Модуляция	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026