

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE79U7T-AIT3ZF · модель DS-2CE79U7T-AIT3ZF

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	DS-2CE79U7T-AIT3ZF
Артикул	DS-2CE79U7T-AIT3ZF
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Матрица	8.29 Мп CMOS
Разрешение	3840 × 2160
Тип объектива	2.7-13.5 мм вариофокальный объектив с моторизованным приводом
Объектив	108.1° до 45.6°
Минимальная освещённость	0.003 лк @ (F2.4, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	≥ 130 дБ
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 20%, 24 В перем. тока ± 20%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 11 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	134.3 × 123.86 × 110.24 мм
Вес, кг	0.62
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 8 Мп @ 12.5 к/с, 8 Мп @ 15 к/с, 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с 1080p @ 30 к/с AHD: 8 Мп @ 12.5 к/с, 8 Мп @ 15 к/с CVI: 8 Мп @ 12.5 к/с, 8 Мп @ 15 к/с CVBS: P/N
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/12.5s до 1/50, 000 s NTSC: 1/15 s до 1/50, 000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Баланс белого	ATW/Ручной
Управление усилением	Есть
Крепление объектива	Ø14

Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°; наклон: 0° до 75°; вращение: 0° до 360°
Условия эксплуатации	-40° С до 60° С (-40° F до 140° F), Влажность 90% и ниже (без конденсации)
Дальность подсветки	до 60 м
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026