

Техническая спецификация

Система хранения видео Dahua EVS5148S · модель EVS5148S

Общие	
Тип устройства	Система хранения видео
Модель	EVS5148S
Артикул	EVS5148S
Страна происхождения	Китай
Сеть	
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P, GAT1400, iSCSI, FTP, SMB, NFS
Питание	
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Монтаж	Монтаж в стойку
Габариты	446 × 261,4 × 736,5 × 482,6 × 264,1 × 736,5 мм
Вес, кг	35,2
Масса брутто, кг	76,5
Условия	
Температура эксплуатации	0 до +45 °C
Рабочая влажность	10%-80% (отн. влажность), без конденсата
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Работа со смартфонами	Приложение для сетевого управления
Операционная система	Встраиваемая ОС Linux
Процессор	64-разрядный высокопроизводительный многоядерный процессор
Интерфейс управления	Web (PCAPP)
Подсчёт людей	Работает совместно с камерой: подсчёт людей по линии пересечения, подсчёт людей в зоне и подсчёт людей в очереди
Доступ со смартфона	DMSS
Браузер	Chrome; PCAPP; IE9 и выше; Firefox
Сетевой режим	Режимы объединения сетевых адаптеров: многоадресный режим, балансировка нагрузки, отказоустойчивость, агрегация каналов и др.

Многоканальное воспроизведение	Макс. 16-канальный воспроизведение
Режим записи	Автоматическая запись; запись вручную; поиск по видеодетекции; тревога по входу/выходу (IO); тепловизионная съёмка; интеллектуальное событие; все файлы записи
Способ резервного копирования	HDD, внешний накопитель USB
Группы дисков	есть
Общие тревоги	Детекция движения; саботаж; внешняя тревога IPC
Порты USB	4 порта: 2 порта USB2.0 на передней панели и 2 порта USB3.0 на задней панели
Высота эксплуатации	5000 м
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM; G726
RAID	RAID 0/1/5/6/10/50/60; (с enterprise-grade HDD)
eSATA	1 порт
RS-232	1 порт, для отладки или передачи данных COM
HDMI	1 порт, только для отладки
Способ хранения	Внутренний HDD и сетевой диск
Функции воспроизведения	1. Воспроизведение, пауза, стоп, ускоренно вперёд, ускоренно назад, обратное воспроизведение, покадрово 2. Полный экран, резервное копирование (фрагмент; файл), снимок, цифровое увеличение, звук вкл.; выкл.
Сетевой диск	Поддерживается клиент
Управление записями	Поддерживается управление записью (постоянная, по событию, по расписанию, по расписанию и событию).
Вентилятор	Вентилятор с интеллектуальной регулировкой скорости
Количество каналов записи	320
Тревожные входы/выходы	—

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026